

	MW-PE-ANT-02	Versión 1
	FICHA TECNICA ANTICORROSIVO MASTERPRO	

CARACTERISTICAS	
Imprimante Anticorrosivo con Vehículo Alquídicó elaborado con resinas de excelente calidad.	
COMPOSICIÓN QUIMICA	
Resinas alquídicas, pigmentos inorgánicos, solventes, extendedores inertes, agentes secantes y aditivos.	
USO	
Especialmente formulados para proporcionar protección barrera contra la corrosión de todo tipo de superficies metálicas ferrosas. No se recomienda aplicar sobre superficies que vayan a estar en contacto con alimentos.	
REFERENCIAS	
103MW - 100MW - 104MW	BLANCO, GRIS, NEGRO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CONTENIDO DE SÓLIDOS	58 - 62 % en peso
VISCOSIDAD	110 - 115 KU (a 25°C)
PESO POR GALON	4.9 - 5.3 kg/gal
ADHERENCIA	90% mínimo
MOLIENDA	4.0 unidades Hegman Mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	53 - 57 m ² /gal
SECADO A 19°C y 60% H.R.	4 horas al tacto 6 horas al manejo 10 horas para dar el acabado
TEMPERATURA DE SERVICIO	60°C máximo
MODO DE EMPLEO	
Preparación de la superficie: para pintar sobre superficies metálicas debe eliminarse completamente mugre, grasa y óxido. Aplicar Anticorrosivo MASTERPRO, dejar secar, lijar suavemente y limpiar la superficie para mejorar la adherencia; luego aplicar Esmalte MASTER PRO del color deseado. Aplicación: pistola, brocha o rodillo. Dilución: diluir con ¼ de Varsol por galón o hasta la viscosidad deseada. Limpieza del Equipo: Lavar con varsol inmediatamente después de usar el equipo.	
RECOMENDACIONES	
Agite el contenido antes de usarlo. Para prevenir la formación de natas y el deterioro prematuro, luego de utilizarlo agregue sin agitar una pequeña cantidad de varsol o thinner al sobrante antes de almacenarlo. Nunca deje destapado o mal tapado el envase.	

CONSULTE EL LISTADO MAESTRO

VERIFIQUE QUE EL ESTADO DE REVISIÓN ES EL CORRECTO ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO

	MW-PE-ANT-02	Versión 1
	FICHA TECNICA ANTICORROSIVO MASTERPRO	

ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 1 año.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.

TOXICOLOGIA

Producto toxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.

MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA:

La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de éste producto en sus objetivos específicos. MASTER WORK COLOMBIA S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

Fecha de elaboración:

01 de noviembre de 2023

Fecha de revisión:

30 de enero del 2024

CONSULTE EL LISTADO MAESTRO

VERIFIQUE QUE EL ESTADO DE REVISIÓN ES EL CORRECTO ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO